

# Textura Mobile

Polyvision のTextura Mobile は、音を拡散する音響パネルと、滑らかな磁器エナメルで作られた耐久性のあるホワイトボードを組み合わせた製品です。アルミフレームにはパウダー塗装が施され、ロック機能付きのキャスターが付いているので、床を横切ってスムーズに転がることができます。

特性	寸法
全高	1905 mm / 75"
全幅	1190 mm / 46 7/8"
奥行 (ボード)	50 mm / 1.96"
奥行 (台)	516 mm / 20 5/16"
全重量   片面ホワイトボードパネル	30 kg / 66 lbs
全重量   両面ホワイトボードパネル	39 kg / 86 lbs
CeramicSteel パネルの寸法	1170 x 980 mm / 46" x 38.6"
音響寸法 上面	1170 x 980 mm / 46" x 38.6"
音響寸法 下面	1170 x 790 mm / 46" x 31.1"

ホワイトボードの構成	素材
パネル表面	CeramicSteel 筆記スペース
パネル芯材	2枚の黒の「プレコート」アルミニウム板 (0.3mm) の間に黒の熱可塑性 PE コアを挟んで構成された、合計 4mm の厚さのアルミニウム複合板。
パネル接着剤	ネオプレン接着剤
フレーム構成部品	アルマイト加工パネルフレーム アルマイト加工フットフレーム
キャスター	ポリアミド、ポリウレタントレッドホイール

音響要素	素材
表面	再生ポリエステル 100% / 再生ポリプロピレン 100%
芯	リサイクル繊維を用いた音響

CeramicSteel 色	仕上げ	仕上げコード	おおよそのRAL 色	おおよそのPantone* 色
アーキティック白 2 CS 	グロス	7671	9003	11-4800 TPG ブランドブラン

フレームの色	仕上げ	仕上げコード	おおよそのRAL 色	おおよそのPantone* 色
トラフィック白 	アルマイト加工	-	RAL 9016	-

パネル特性	テスト基準	ユニット	値
パネル厚さ許容差	EN 438-2:5	%	0.5
長さ許容差	EN 438 2:6	%	0.5
幅許容差	EN 438 2:6	%	0.5
直角度許容差	パネルの対角線差異	%	0.5
CeramicSteel パネル構成部品重量 (代表値)	-	kg/m <sup>2</sup>	8.0
音響構成部品重量 (代表値)	-	kg/m <sup>2</sup>	2.3
音響生地 of 吸音	ISO 354	-	αw 0.95
パネル音のノイズ低減	ISO 354	-	保留
ポリエステル生地重量 (代表値)	-	kg/m <sup>2</sup>	0.26
可燃性	ASTM E 84	-	クラス A
ポリエステル生地の耐光堅牢度	AARCC-16 (40 時間)	-	クラス 4
はげ落ちに対するポリエステル生地の光堅牢度	AATCC-8	-	クラス 3

表面特性	テスト基準	ユニット	値
エナメルトップコート厚み合計	ISO2178/ASTM B499	μm	85-120
スチール厚み	-	mm	0.35 ± 0.03
裏面エナメル塗装厚み	ISO2178/ASTM B499	μm	25-50
標準からの色の偏差	ISO07724/ASTM D2244-02	E <sup>94</sup>	1.5 max
グロス	ISO 2813 / ASTM D523 20°	GU	70 (+10/-5)
モース硬度	EN 15771	-	最小値5
耐スクラッチ性	ISO 15695	N	最小値7
鉛筆硬度	ASTM D-3363	-	> 9H
摩耗抵抗	ASTM C501	g	最大値0.1 (研磨材 S33 1kg/1000 回転)
耐衝撃性	ISO 4532	-	24 時間 (20N負荷) 後、2mm 以上の損傷なし。
耐酸性	ISO 28706-1-9	-	最小値A
耐薬品性	ISO 28706-1-11	-	最小値A (脱イオン水、エタノール、メチルエチルケトン、キシレン、トルエン)
乾式消去性	PV 41.803	E <sup>94</sup>	≤ 1.5
書きやすさと消去性	EN ISO 28762 §8.2	E <sup>94</sup>	≤ 0.5
落書き耐性	EN ISO 28762 §9	-	クリーニング後の色や光沢の 変化なし
コーティングの接着性	EN 10209 付録 D	-	最小値クラス 3

## SURFACEMATTERS™

©2024 Polyvision Corporation.全権留保。ここで使用されている商標は、Polyvision Corporation.またはその所有者の商標です。Polyvision Corporation は、予告なしに製品の設計、構造、詳細を変更し、製品や素材の製造を中止する権利を保持します。

\*Pantone は Pantone LLC の商標です。Pantone の商標を使用しても、推薦、後援、提携を意味するものではありません。

